

Minőségi leírás - Borovi fenyő tábla -

"B" Minőség

Fafaj	borovi fenyő	Méretbeli toleranciák	
Nedvesség	10 ± 2%	Hosszúság	± 2mm
Lamellaszélesség	40-102 mm	Szélesség	± 2mm
Ragasztó	D3	Vastagság	± 0,3 mm
Felület	120as papírral csiszolva		

Ragasztási hiba		Végtől számítva max. 20 mm		max 2 db / pakett
Minimális lamellaméret		Hosszúság		nem megengedett
		Vastagság		nem megengedett
Csiszolási hibák				nem megengedett
Repedés		enyhe felületi repedés vagy lapvég repedés max. 30 mm hosszúságig		elszörtan megengedett
Gyantatáska		Nem kijavított	Hosszúság < 30 mm	Max 3 db / m ²
		Dugózva	Hosszúság > 30 mm	megengedett
Csomók		Egészséges, benőtt göcsök	Átmérő 35-50 mm között	elszörtan megengedett
			Átmérő max. 25 mm	megengedett
		Fekete egészséges göcsök	Átmérő < 5 mm	elszörtan megengedett
		Kieső göcsök	dübelezve	Max 3 db / m ²
Szárnyas csomók		Egészséges, benőtt göcsök	Hosszúság 70 mm, Szélesség 10 mm /	Max 4 db / m ²
			Hosszúság 70 mm, Szélesség 30 mm /	Max 4 db / m ²
	Fekete egészséges göcsök		dübelezve	nem megengedett
	Kieső göcsök		dübelezve	nem megengedett
Dugózás				elszörtan megengedett
Elszíneződés				nem megengedett
Benőtt kéreg				nem megengedett
Rovarrágás				nem megengedett
Bél		Egészséges, repedés nélkül		csak egy oldalon megengedett

