


Minőségi leírás

- Borovi fenyő tábla -

"C" Minőség

Fafaj	borovi fenyő	Méretbeli toleranciák	
Nedvesség	10 ± 2%	Hosszúság	± 2mm
Lamellaszélesség	40-102 mm	Szélesség	± 2mm
Ragasztó	D3	Vastagság	± 0,3 mm
Felület	120-as papírral csiszolva		

Ragasztási hiba		Végtől számítva max. 20 mm		elszórtan megengedett
Minimális lamellaméret		Hosszúság		elszórtan megengedett max 5 mm
		Vastagság		egy oldalon max 2 db / pakett
Csiszolási hibák				megengedett
Repedés		enyhe felületi repedés vagy lapvég repedés max. 30 mm hosszúságig		megengedett
Gyantatáska		Nem kijavított	Hosszúság < 30 mm	megengedett
		Dugózva	Hosszúság > 30 mm	megengedett
Csomók		Egészséges, benőtt göcsök	Átmérő 35-50 mm között	megengedett
			Átmérő max. 25 mm	megengedett
		Fekete egészséges göcsök	Átmérő < 5 mm	megengedett
			Kieső göcsök	dübelezve
Szárnyas csomók		Egészséges, benőtt göcsök	Hosszúság 70 mm, Szélesség 10 mm /	megengedett
			Hosszúság 70 mm, Szélesség 30 mm /	megengedett
	Fekete egészséges göcsök		dübelezve	megengedett
	Kieső göcsök		dübelezve	megengedett
Dugózás				megengedett
Elszíneződés				megengedett
Benőtt kéreg				megengedett
Rovarrágás				nem megengedett
Bél		Egészséges, repedés nélkül		megengedett

