












Minőségi leírás

- Lucfenyő tábla -

"A" Minőség

Fafaj	Lucfenyő	Méretbeli toleranciák	
Nedvesség	10 ± 2%	Hosszúság	± 2 mm
Lamellaszélesség	40-102 mm	Szélesség	± 2 mm
Ragasztó	D3	Vastagság	± 0,3 mm
Felület	120-as papírral csiszolva		

Ragasztási hiba		Végtől számítva max. 20 mm		nem megengedett
Minimális lamellaméret		Hosszúság		nem megengedett
		Vastagság		nem megengedett
Csiszolási hibák				nem megengedett
Repedés	enyhe felületi repedés vagy lapvég repedés max. 30 mm hosszúságig			nem megengedett
Gyantatáska		Nem kijavított	Hosszúság < 30 mm	elszörtan megengedett
		Dugózva	Hosszúság > 30 mm	1 db /m ²
Csomók		Egészséges, benőtt göcsök	Átmérő 35-50 mm között	nem megengedett
			Átmérő max. 25 mm	megengedett
		Fekete egészséges göcsök	Átmérő < 5 mm	elszörtan megengedett
		Kieső göcsök	dübelezve	nem megengedett
Szárnyas csomók		Egészséges, benőtt göcsök	Hosszúság 70 mm, Szélesség 10 mm /	1 db /m ²
			Hosszúság 70 mm, Szélesség 30 mm /	nem megengedett
	Fekete egészséges göcsök		dübelezve	nem megengedett
	Kieső göcsök		dübelezve	nem megengedett
Dugózás				nem megengedett
Elszíneződés				nem megengedett
				nem megengedett
Benőtt kéreg				nem megengedett
Rovarrágás				nem megengedett
Bél		Egészséges, repedés nélkül		nem megengedett

